

Scheda tecnica :

80 VJR



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|---|---------|--|
| Altezza di lavoro | h21 | 7.65 m |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 0.47 m |
| Altezza della piattaforma | h7 | 5.65 m |
| Sbraccio massimo | | 3.24 m |
| Sbalzo | | 4.23 m |
| Oscillazione pendolare (basso) | | +70 ° |
| Capacità della piattaforma | Q | 200 kg |
| Rotazione della torretta | | 350 ° |
| Numero di persone (interno / esterno) | | 2 / 1 |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso della piattaforma* | | 2250 kg |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 1.11 m x 0.93 m |
| Lunghezza totale | l1 | 2.95 m |
| Larghezza | b1 | 0.99 m |
| Altezza | h17 | 1.99 m |
| Lunghezza pendolare massima | l13 | 1.50 m |
| Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | a7 | 0.09 m |
| Raggio di sterzata interno | b13 | 0.59 m |
| Raggio di sterzata esterna | Wa3 | 2.09 m |
| Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate | m6 | 0.02 m |
| Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 0.09 m |
| Interasse | y | 1.20 m |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 4.50 km/h |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 0.65 km/h |
| Pendenza superabile | | 25 % |
| Inclinazione laterale ammissibile | | 2 ° |
| Pneumatici | | |
| Tipo di ruote | | Gomme piene antistrada |
| Modelli di pneumatici | | 410 x 130 mm |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Ruote diretrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 0 |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Motore/batteria | | |
| Potenza nominale motore elettrico | | 2 x 1.50 kW |
| Pompa elettrica di soccorso | | 3 kW |
| Number of hydraulic pump / Capacità pompa idraulica | | 2 x 4.20 cm³ |
| Batteria | | 24 V |
| Capacità batteria | | 250 Ah |
| Carica batteria integrato / Integrated charger | | 24 V / 30 A |
| Varie | | |
| Numero di cicli con batteria standard (HIRD) | | 32 |
| Pressione al suolo | | 11.10 dan/cm2 |
| Pressione idraulica | | 140 bar |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 22 l |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | < 2.50 m/s² |
| Conformità agli standard | | |
| Questa macchina è conforme alle norme: | | Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione) |

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

80 VJR - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersona



80 VJR - Disegno quotato



Allestimento

Standard

Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)

Anelli di trasporto e sollevamento

Batteria di trazione

Braccio pendolare

Caricabatterie integrato

Comandi proporzionali

Contatore

Discesa manuale di emergenza

Frenatura negativa su ruote posteriori

Indicatore di carica delle batterie

Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta

Piano di calpestio cestello traforato

Pneumatici antitraccia

Protezione antibuche fissa

Scomparto porta-attrezzi nel pianale

Sistema di diagnostica integrato

Tasche portaforche

Tecnologia CAN bus

Opzionale

Batteria senza manutenzione

Faro di lavoro

Imbracatura di sicurezza

Lampeggiante

Olio bassa temperatura

Olio biodegradabile

Predisposizione 230V

Presse da 110 o 230V con interruttore differenziale

SMS : Safe Man System

Verniciatura personalizzata



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes